

Rectifieuse d'intérieur TRIPET MAR 200

Etat	OCCASION
Catégorie	Rectifieuse
Marque	TRIPET
Modèle	MAR 200
Numéro de série	1000/01/434
Année de fabrication	-
Numéro de stock	1571



CARACTÉRISTIQUES

Capacités

Diamètre rectification : 1-60 mm
Course de rectification 3-200 mm
Centre height : 132 mm

Mouvement des coulisses

Longitudinale hydraulique : 420 mm
Longitudinale de la poupée sur le banc : 200 mm
Transversale de la coulisse port-meule : 25 mm
Transversale des têtes porte-meule sur la coulisse : 70 mm
Fonçage sous poupée porte-pièce : 72 mm
Déplacement angulaire du banc porte-poupée : 90°

Vitesses

Poupée porte-pièce : 150 - 1500 t/min
Broche de rectification UJ 50 à courroie : 16'500, 22'000, 33'000 t/min
JS 80 à air : 80'000 t/min
Broche du surfaceur : 7'000 t/min

Meules

Broche UJ 50 : Ø 10-40 mm
Broche à air Ø 0.8-10 mm
Pour appareil frontal : Ø 75x40x10 mm

COMPOSITION ET ACCESSOIRES

Support pour broche à air
Broche à air : JS 80 : 80'000 t/min
Tête de rectification pour meulage intérieur : alésage Ø 12-60 mm
2 broches UJ 50
Protection automatique de la meule
Dispositif de taillage de la meule semi-automatique
Groupe de contrôle d'air et du brouillard d'huile Appareil à surfaceur
Serrage rapide sur poupée par levier
Protection contre l'eau de réfrigération
Finish filtre à plaques
Mandrin 3 mors Ø 130 mm
Mandrin 3 mors Ø 160 mm
Mandrin 4 mors Ø 160 mm
Plateau avec rainures T et trous filetés
Lot de meules

Fonçage auto : 0.001-0.01 mm

Poupé porte-pièce : pinces W20



