

Presse Mécanique EMG 80 tonnes

Etat	NEUF
Catégorie	Presse
Marque	EMG
Modèle	80T
Numéro de série	-
Année de fabrication	-
Numéro de stock	100029



CARACTÉRISTIQUES

Course variable : 8 à 120 mm
Col de Cygne : 300 mm
Hauteur libre : 400 mm
Nbre cycles/min : 100 mm
Réglage coulisseau : 0 à 100 mm

Equipement Standard

Bâti fixe
Compteur à 6 chiffres avec RAZ, 8 chiffres sans RAZ
Graissage automatique avec contrôle de niveau
Commande bi-manuelle de sécurité à boutons poussoirs
Déblocage hydraulique de coulisseau
Réglage du coulisseau par cliquet inverseur
Fonctionnement au coup par coup ou à la volée
Extracteur dans coulisseau
Equilibreurs

COMPOSITION ET ACCESSOIRES

Options (non-incluses)

Commande par pédale avec écran vertical automatique
Barrière immatérielle simples SICK - simple et double passage
Bâti inclinable à 15° (vérin hydraulique)
Commande par pédale pour machine sans écran mobile (travail en outil couvert exclusivement ou course ? 6 mm)
Came de soufflette, avec détecteur magnétique, électrovanne 3/2 et vanne de fermeture
Came de prise d'information supplémentaire (commande aménage...)
Cames électroniques OMRON 8 sorties
Sélecteur spécial pour commande extérieure (départ cycle extérieur à la machine)
Compteur à présélection à 6 chiffres
Pot dévêtisseur Fantini, type PA/2ST, course 80 mm comprenant le coussin, le réservoir, le régulateur, puissance 7 tonnes avec bouchon de Table, épaisseur 80 mm, usinage de 4 oblongs et 4 éjecteurs hauteur 85 mm
Eclairage par lampe halogène - 24V 50 W - flexible de 500 mm
Eclairage par 2 tubes néons - 18 W - pour presse avec barrière immatérielle
Variateur de vitesse sur silentbloc, avec sélection par potentiomètre (380 V tri)
Sécurité hydraulique contre les surcharges
Plaque récupératrice d'huile sous le coulisseau
Jeu de 2 tasseaux M 14 pour rainures en T
Jeu de 4 supports antivibratoires diamètre 125 mm
Kit de lubrification (2l d'huile pneumatique + 2l d'huile de graissage)
Visualisation digitale du déplacement du coulisseau (1 axe), aménage, dérouleur, redresseur, cabine insonorisante . . .

