

# Presse Mécanique EMG 45 tonnes

<b>Etat</b>	<b>NEUF</b>
<b>Catégorie</b>	Presse
<b>Marque</b>	EMG
<b>Modèle</b>	45T
<b>Numéro de série</b>	-
<b>Année de fabrication</b>	-
<b>Numéro de stock</b>	100028



## CARACTÉRISTIQUES

Puissance à 20° du point mort bas 45 t  
Course variable de 6 à 100 mm  
Profondeur col de cygne 220 mm  
Hauteur libre 350 mm  
Nombre de cycles/min 130 Cp/min  
Réglage coulisseau de 0 à 70 mm  
Dimensions de la table 648 x 430 x 57 mm  
Dimensions du coulisseau 350 x 250 mm  
Alésage du coulisseau 50 H7 mm  
Fixation outillage 2 rainures transversales  
Puissance du moteur 5,5 kW  
Poids approximatif 3 100 Kg

### Equipement Standard

Bâti fixe  
Compteur à 6 chiffres avec RAZ, 8 chiffres sans RAZ  
Graissage automatique avec contrôle de niveau  
Commande bi-manuelle de sécurité à boutons poussoirs  
Déblocage hydraulique de coulisseau  
Réglage du coulisseau par cliquet inverseur  
Fonctionnement au coup par coup ou à la volée  
Extracteur dans coulisseau  
Equilibreurs

## COMPOSITION ET ACCESSOIRES

### Options (non-incluses)

Ecran vertical automatique avec commande par pédale  
Barrière immatérielle SICK simple et double passage  
Bâti inclinable à 20° (vérin hydraulique)  
Commande par pédale pour machine sans écran mobile (travail en outil couvert exclusivement ou course ? 6 mm)  
Came de soufflette, avec détecteur magnétique, électrovanne 3/2 et vanne de fermeture  
Came de prise d'information supplémentaire (commande aménagement...)  
Cames électroniques OMRON 8 sorties  
Sélecteur spécial pour commande extérieure (départ cycle extérieur à la machine)  
Compteur à pré-sélection à 6 chiffres  
Pot dévêtisseur Fantini, type PA/2ST, course 60 mm comprenant le coussin, le réservoir, le régulateur, puissance 3 tonnes avec bouchon de Table, épaisseur 80 mm adapté pour pot Fantini, usinage de 4 oblongs et 4 éjecteurs hauteur 85 mm  
Eclairage par lampe halogène - 24V 50 W - flexible de 500 mm  
Eclairage par 2 tubes néons - 18 W - pour presse avec barrière immatérielle  
Variateur de vitesse sur silentbloc, avec sélection par potentiomètre (380 V tri)  
Jeu de 2 tasseaux M 14 pour rainures en T  
Jeu de 4 supports anti-vibratoires diamètre 125 mm  
Plaque récupératrice d'huile sous le coulisseau  
Kit de lubrification (2l d'huile pneumatique + 2 l d'huile de graissage)  
Visualisation digitale du déplacement du coulisseau (1 axe),



amenage, dérouleur, redresseur, cabine insonorisante . . .



