

# Presse Mécanique EMG 25 tonnes

<b>Etat</b>	<b>NEUF</b>
<b>Catégorie</b>	Presse
<b>Marque</b>	EMG
<b>Modèle</b>	25T
<b>Numéro de série</b>	-
<b>Année de fabrication</b>	-
<b>Numéro de stock</b>	100027



## CARACTÉRISTIQUES

Presse à col de cygne  
Bâti inclinable  
Graissage centralisé  
Embrayage frein électropneumatique

### Caractéristiques

Puissance à 20° du point mort bas 25 t  
Course variable de 5 à 75 mm  
Profondeur col de cygne 210 mm  
Hauteur libre 300 mm  
Nombre de cycles/min 140 Cp/min  
Réglage coulisseau de 0 à 60 mm mm  
Dimensions de la table 548 x 400 x 48 mm  
Dimensions du coulisseau 240 x 175 mm  
Alésage du coulisseau 38 H7 mm  
Fixation outillage 4 trous diamètre 14,5 mm  
Puissance du moteur 2,2 kW kW

## COMPOSITION ET ACCESSOIRES

### Option non-incluses

Ecran vertical automatique, avec commande par pédale  
Barrière immatérielle SICK simple et double passage  
Commande par pédale (travail en outil couvert ou course < 6 mm)  
Came de soufflette avec vanne 3/2 et vanne de fermeture  
Came de prise d'info supplémentaire (commande aménagement...)  
Sélecteur spécial pour commande extérieure (départ cycle extérieur à la machine)  
Cames électroniques OMRON 8 sorties  
Compteur à pré-sélection à 6 chiffres  
Graissage automatique avec contrôle de niveau (usage normal)  
Graissage automatique avec contrôle de niveau (usage intensif - débit x 4)  
Pot dévêtisseur caoutchouc  
Pot dévêtisseur Fantini, type PA/2ST, course 60 mm avec bouchon de table 80 mm (4 oblongs et 4 éjecteurs 85 mm)  
Eclairage par lampe halogène - 24V 50 W - flexible de 500 mm  
Eclairage par 2 tubes néon - 18W - pour presse avec barrière immatérielle  
Variateur de vitesse sur silentbloc, avec sélection par potentiomètre (220 V mono ou 380 V tri sur demande)  
Pot de détente sur échappement pour diminution du niveau sonore (2 dB)  
Coin de déblocage du coulisseau au point mort bas  
Plaque récupératrice d'huile sous le coulisseau (-8 mm de hauteur libre)  
Jeu de 2 tasseaux M 14 pour rainures en T  
Jeu de 4 supports antivibratoires diamètre 90 mm  
Kit de lubrification (2l d'huile pneumatique + 2 l d'huile de



graissage)



