

Rectifieuse d'intérieur TRIPET MAR 200



Etat	RÉVISÉ
Catégorie	Rectifieuse
Marque	TRIPET
Modèle	MAR 200
Numéro de série	4935-3-186
Année de fabrication	-
Numéro de stock	1447

CARACTÉRISTIQUES

Machine entièrement révisée mécaniquement et électriquement

Panneau électrique neuf aux normes CE

Automate programmable neuf

Capacités

Diamètre rectification : 1-60 mm
Course de rectification 3-200 mm
Hauteur de pointes : 132 mm

Mouvement des coulisses

Longitudinale hydraulique : 420 mm
Longitudinale de la poupée sur le banc : 200 mm
Transversale de la coulisse port-meule : 25 mm
Transversale des têtes porte-meule sur la coulisse : 70 mm
Fonçage sous poupée porte-pièce : 72 mm
Déplacement angulaire du banc porte-poupée : 90°

Vitesses

Poupée porte-pièce : 150 - 1500 t/min
Broche de rectification UJ 50 à courroie : 16'500, 22'000, 33'000 t/min
Broche du surfaceur : 7'000 t/min

Meules

COMPOSITION ET ACCESSOIRES

Poupée avec broche pour pinces W20 SCHAUBLIN
Tête de rectification pour meulage intérieur : alésage Ø 12-60 mm
vitesse : 16500/22000/33000 t/min
Porte-pinces ESX 20 pour arbres de rectification intérieure
Protection de meule hydraulique automatique
Système d'affûtage des meules hydraulique
Poupé centerless type PE-2
Appareil à surfaceur, ref. 1400
Serrage rapide à levier pour pinces W20, ref. 700B
Arrosage à travers la broche
Système d'arrosage complet avec séparateur de copeaux magnétique
Livrets d'instruction

Broche UJ 50 : Ø 10-40 mm
Pour appareil frontal : Ø 75x40x10 mm

Fonçage auto : 0.001-0.01 mm

Poupé porte-pièce : pinces W20



