

# Sableuse SANDMASTER 75 IN



<b>Etat</b>	<b>NEUF</b>
<b>Catégorie</b>	Sableuse
<b>Marque</b>	SANDMASTER
<b>Modèle</b>	75 IN
<b>Numéro de série</b>	-
<b>Année de fabrication</b>	-
<b>Numéro de stock</b>	110005

## CARACTÉRISTIQUES

Installation de sablage par injection à sec «sandmaster»  
Bonne ajustabilité du passage d'abrasif  
Tous les abrasifs usuels sont utilisables  
Granulométries de 16 à 280 Mesh (en option jusqu'à Mesh 500)  
Pistolet de sablage avec buse de sablage en carbure de tungstène Ø 4 à 9 mm  
Système de filtrage avec 2 cartouches filtrantes, surface filtrante totale 4,8 m<sup>2</sup>  
Décolmatage par pulse jet contre-courant  
Traitement de l'abrasif automatique utilisant la séparation cyclonique  
Hauteur de travail ajustable pour une utilisation assise ou debout  
Compteur horaire de travail, permettant le contrôle des intervalles d'entretien  
L'installation est en totale conformité avec les dernières directives Européennes

### Caractéristiques

Espace de travail 750 x 600 x 520 mm  
(largeur x profondeur x hauteur)  
Système complet 820 x 1030 x 1370 mm  
(largeur x profondeur x hauteur)  
Tension de branchement 230V 50/60 Hz  
Puissance consommée 550 W  
Raccord air comprimé 1/4"  
Plage pressions 0.5 - 8 bar  
Consommation d'air comprimé env. 300 litres/ min.  
(buse Ø 5 mm, pression de sablage 3 bar)

## COMPOSITION ET ACCESSOIRES

