

# Tour CNC SCHAUBLIN 125 CCN



<b>Etat</b>	<b>OCCASION</b>
<b>Catégorie</b>	Tour
<b>Marque</b>	SCHAUBLIN
<b>Modèle</b>	125 CCN
<b>Numéro de série</b>	333742
<b>Année de fabrication</b>	-
<b>Numéro de stock</b>	3546

## CARACTÉRISTIQUES

Commande FANUC 20T

### Capacités

Diamètre de tournage max. : Ø 270 mm  
Diamètre max admis au-dessus du chariot : Ø 130 mm  
Hauteur de pointe au-dessus du chariot : 60 mm  
Passage de barre : 28 mm  
Passage maximale dans les pinces B32 : 24 mm  
Diamètre maximale dans le Mandrin : 150 mm

### Broche CAMLOCK D1-3"

Broche pour pinces B32  
Vitesse de broche : 0 - 5'000 min-1  
Puissance à 50/100% : 7.5/5.5 kW

### Chariot croisé

Course transversale, axe X : 180 mm  
Course longitudinale, axe Z : 410 mm

### Avances

Avances de travail, axes X et Z, sans étage : 0 - 5 m/min  
Avances rapides, axes X et Z : 7.5 m/min  
Forces d'avances, axes X / Z, en continu : 500 daN

### Contre-poupée

Cône du fourreau de la broche : Morse 3  
Diamètre extérieur de la broche : 45 mm  
Course de la broche : 160 mm

### Arrosage

## COMPOSITION ET ACCESSOIRES

Mandrin 3 mors Ø 130 mm  
11 Porte-outils  
Lot de pinces B32

Capacité du réservoir : 55 L

Alimentation Electrique : 3x380V

Dimensions : 1700 x1650x1170 mm

Poids : ~1415 kg







